



Caractéristiques Dotlux Réglette LED Étanche Mistral  
Exit Gris 40W 5600lm - 840 Blanc Froid | 154cm - IP66  
- Éclairage De Secours 3 Heures - Puissance Réglable  
- Équivalent 2x58W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 263056                                                                                              |
| EAN                          | 4255678601332                                                                                       |
| Marque                       | Dotlux                                                                                              |
| Nom du fabricant             | DOTLUX LED moisture-proof luminaire MISTRALexit IP66 1540mm max. 40W POWERselect 4000K frosted with |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                                              |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                           |
| Puissance (W)                     | 40W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5600lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                            |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Longueur             | 150cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                       | Plafond, Fixation murale                                        |
| Couverture Optique            | Plastique                                                       |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement | 0 to +40                                                        |
| Logement                      | Plastique                                                       |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                                                        |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1540 |
| Largeur (mm)  | 100  |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

